

ロードモジュール仕様 固定マウント

| 型 式 | 積載荷重 (kg) | 圧力 (kg/cm ²) | キャスター直径 (mm) | 荷重面積 (cm ²) | 空気消費量① | | 寸法 奥行×幅×高さ (mm) | 有効リフト (mm) | 接続径 QD-M (in) | ランディングパット | | 単品重量 (Kg) | 型 式 |
|--------|--------------|-----------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|------------------|-----------------------|---------------|------------------|-----------|------------------------|--------------|--------|
| | | | | | 1/4 (L/sec.) | Full (L/sec.) | | | | 厚さ(mm) | 全体面積(cm ²) | | |
| K12U | 1,134 | 2.1 | 305 | 535 | 4 | 7 | 308×308×48 | 19 | 1/2 | 6 | 71 | 4 | K12U |
| K15U | 1,927 | 2.1 | 381 | 916 | 3 | 6 | 384×384×48 | 22 | 1/2 | 6 | 155 | 5 | K15U |
| K21U | 3,175 | 1.8 | 533 | 1,806 | 5 | 7 | 537×537×51 | 29 | 3/4 | 10 | 284 | 11 | K21U |
| K27U | 6,349 | 2.1 | 686 | 3,013 | 13 | 15 | 689×689×62 | 35 | 3/4 | 19 | 1,026 | 22 | K27U |
| K36U | 10,884 | 2.1 | 914 | 5,161 | 15 | 20 | 918×918×68 | 44 | 3/4 | 25 | 1,897 | 40 | K36U |
| K48U | 21,769 | 2.1 | 1,219 | 10,323 | 15 | 22 | 1,222×1,222×68 | 67 | 1 | 25 | 3,394 | 70 | K48U |
| K15UHD | 3,855 | 4.2 | 381 | 916 | 4 | 8 | 384×384×48 | 22 | 1/2 | 6 | 155 | 5 | K15UHD |
| K21UHD | 6,349 | 3.5 | 533 | 1,806 | 9 | 14 | 537×537×51 | 29 | 3/4 | 10 | 284 | 12 | K21UHD |
| K27UHD | 12,698 | 4.2 | 686 | 3,013 | 22 | 34 | 689×689×62 | 38 | 1 | 19 | 1,026 | 21 | K27UHD |
| K36UHD | 22,676 | 4.2 | 914 | 5,374 | 24 | 38 | 918×918×68 | 48 | 1 | 25 | 1,897 | 43 | K36UHD |
| K48UHD | 40,816 | 4.2 | 1,219 | 9,677 | 34 | 43 | 1,222×1,222×68 | 64 | 1 | 25 | 3,394 | 81 | K48UHD |
| K60UHD | 54,422 | 3.5 | 1,524 | 15,484 | 35 | 45 | 1,527×1,527×70 | 89 | 1 | 25 | 4,839 | 127 | K60UHD |
| K12G | 544 | 1.1 | 305 | 516 | 4 | 7 | 308×308×51 | 25 | 1/2 | 10 | 84 | 4 | K12G |
| K15G | 907 | 1.1 | 381 | 858 | 5 | 9 | 384×384×51 | 35 | 1/2 | 10 | 84 | 5 | K15G |
| K21G | 1,814 | 1.1 | 533 | 1,723 | 6 | 9 | 537×537×51 | 48 | 3/4 | 10 | 129 | 11 | K21G |
| K27G | 3,175 | 1.1 | 686 | 3,013 | 7 | 12 | 689×689×62 | 51 | 3/4 | 19 | 548 | 21 | K27G |
| K36G | 5,442 | 1.1 | 914 | 5,161 | 8 | 14 | 918×918×68 | 57 | 3/4 | 25 | 1,045 | 39 | K36G |
| K15GHD | 2,086 | 2.5 | 381 | 845 | 7 | 14 | 384×384×51 | 35 | 3/4 | 10 | 84 | 5 | K15GHD |
| K21GHD | 3,628 | 2.1 | 533 | 1,723 | 8 | 17 | 537×537×51 | 41 | 3/4 | 10 | 129 | 12 | K21GHD |
| K27GHD | 7,483 | 2.5 | 686 | 3,039 | 9 | 21 | 689×689×62 | 44 | 1 | 19 | 548 | 22 | K27GHD |
| K36GHD | 10,884 | 2.1 | 914 | 5,161 | 12 | 28 | 918×918×68 | 51 | 1 | 25 | 1,045 | 40 | K36GHD |

ロードモジュールとはエアキャスター・エレメントとアルミニウム押し出し台を含みます。
 エアフローデータは概算です。実際のエアフローは荷重と床の状態と適度な調節を要します。
 寸法はすべて近似値です。